

Fiche Technique

VELUREX Metal Matt



¤Description

VELUREX Metal Matt est une cire pré-métallisée pour l'entretien de parquets vernis particulièrement abîmés et/ou abrasés pour l'elevé piétinement. En outre la pellicule de VELUREX Metal Matt est caractérisée par son aspet mat/semi-brillant, sa dureté, sa ténacité et ses propriétés antidérapantes.

¤Caractéristiques

Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	chiffon
Dilution éventuelle	eau
Quantité nécessaire	1 L / 40-70 m²
Stabilité au stockage	1 an (1)
Conditionnement	1 L
Nettoyage des outillages	eau

1 *emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C*

¤Mode d'emploi

Bien enlever les vieilles couches de cire avec un produit à propos. Bien rincer avec de l'eau propre et laisser sécher. Verser le produit sur un chiffon doux et appliquer de manière uniforme et régulière. Le sol est prêt au piétinement après 45 minutes. Dans le cas des sols particulièrement usagés on conseille de procéder alors à une deuxieme application de cire.

¤Caractéristiques des dangers



· Aucun

¤Web link

Il faut être sûre d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_VELUREX_Metal_Matt.pdf

Ces informations sont donneès à partir de notre meilleure conaissance techique et experiénce d'application. Elles sont de carachtère génèral et ne peuvent en aucun cas engager notre sociètè. chaque cas spéfifique devra etre soumis à un test pratique de la parte di qui s'en sert. il devra s'assumer la rèsponsabilitè des rèsultats finaux de son travail.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com